

EQUIPOS FURGÓN LIMPIEZA TUBERÍAS TIPO ECOFIT



Aplicación tuberías hasta	Ø300 mm	Ø400 mm		Ø500 mm	
Motor	Diesel 32CV		Diesel 36CV		Diesel 45CV
Presión y caudal (b)	200bar 60l/min	150bar 75l/min	150bar 85l/min	150bar 100l/min	200bar 72l/min 250bar 60l/min
Depósito	600 Litros		1000 Litros		600 Litros
Carrete	Hidráulico abatible: 80 metros				
Peso en vacío	575 Kg	585 Kg	620 Kg	630 Kg	605 Kg
Dimensiones l x a x h	1,42 x 1,22 x 1,31 metros		1,83 x 1,22 x 1,31 metros		1,50 x 1,22 x 1,31 metros

Equipo para furgón, optimizado por sus peculiares características constructivas. El depósito más estrecho en el paso de ruedas y luego más ancho para una mayor capacidad a menor altura bajando el centro de gravedad y permitiendo una conducción más segura. La refrigeración del motor diesel se efectúa mediante un intercambiador de calor en vez de radiador convencional. El operario no se halla expuesto al aire caliente del radiador. El carrete hidráulico abatible gira y se enclava en cualquier posición hacia la derecha desde 0° a 90°. Si deseamos trabajar con la manguera hacia el lado izquierdo del vehículo el tambor del carrete pivota sobre si mismo permitiendo su orientación hacia el lado izquierdo. Total giro efectivo de 0° a 180° desde la izquierda a al derecha del vehículo.

La apertura del carrete permite acceder rápida y comodamente a toda la maquinaria para su mantenimiento.

Opciones y accesorios: Radio control, toberas, venturi... Los mismos aplicables a toda la gama de equipos.

