

EQUIPOS LIMPIEZA TUBERÍAS SERIE FURGÓN

- Grupos completos con todo lo necesario para instalar en el interior de furgones o sobre vehículos abiertos.
- Numerosas partes, entre ellas las estructurales mas bajas, están galvanizadas en caliente lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión.
- Depósitos con la dimensión adecuada en la parte baja para que se puedan montar entre el paso de ruedas y una vez salvado este se ensanchan aprovechando la anchura del furgón. De este modo se consigue una capacidad del depósito con una altura mínima, descendiendo el centro de gravedad a fin de obtener un comportamiento estable óptimo del vehículo en la conducción.
- Todos los equipos disponen de opciones complementarias como radio control y cable de control remoto para manipular el equipo a distancia (Subir-bajar r.p.m., presión On-Off, Stop emergencia). Y como opciones suplementarias del mando a distancia desenrollar el carrete desde el mando y arrancar el equipo. Otros complementos posibles, foco de trabajo en soporte magnético, pistola, venturi para llenar de agua limpia el depósito, gran gama de toberas de limpieza, venturi aspiración de lodos, etc...
- La gama consta de 3 modelos. Tipo Compact, Compact PRO, Economic y Ecofit.

Furgón Tipo Compact



Modelo gasolina



Modelo diesel

Aplicación en tuberías hasta	Ø100 mm	Ø200 mm	Ø250 mm		
Motor	Gasolina 18CV		Gasolina 23CV		Diesel 17CV
Presión y caudal	190 bar 30 l/min	150 bar 40 l/min	150 bar 50 l/min	140 bar 60 l/min	140 bar 45 l/min
Depósito	400 Litros				
Carrete	50m 3/8" (ND10)		50m 1/2" (ND13)		
Peso en vacío	210 Kg	225 Kg	230 Kg		275 Kg
Dimensiones l x a x h	1,05 x 1,19 x 1,10 metros				

Diseñado para furgonetas medianas. Carrete manual fijo. Debido a sus reducidas dimensiones sobra capacidad en el vehículo para otros accesorios y herramientas.

Adicionalmente puede añadirse otros depósitos de mayor capacidad.

Opcionalmente puede equiparse con carrete hidráulico, radio control - cable control remoto, etc...

Furgón Tipo Compact PRO y Economic



	COMPACT PRO			ECONOMIC					
Aplicación en tuberías hasta (mm)	Ø300	Ø400		Ø300	Ø400	Ø500			
Motor diesel	25CV	32CV		25CV	32CV	45CV			
Presión y caudal (bar / l/min)	160/60	200/60	150/75	160/60	200/60	150/75	200/72	150/100	
Depósito	650 Litros			600 Litros					
Carrete hidráulico (Litros)	60 - 1/2"			80-1/2"					80-5/8"
Peso en vacío (Kg)	395	405		495	505	535	550		
Dimensiones l x a x h (metros)	1,51 x 1,22 x 1,10			1,35 x 1,25 x 1,25					

Los modelos Compact PRO y Economic de peso liviano y medidas contenidas pueden instalarse en furgones tipo medio como Mercedes Vito, VW Transporter, Renault Trafic, etc...

Todos los tipos van accionados con motores diesel Kubota refrigerados por agua con intercambio de calor con el agua del depósito en vez de radiador convencional. El operario no se halla expuesto al molesto aire caliente del radiador. Ambos equipos van dotados de carrete para abastecer el depósito con manguera de 3/4" y 50 metros de longitud.

El Compact PRO lleva carrete hidráulico fijo en una posición y guía manguera plegable.

El punto fuerte del Economic es su novedoso diseño. El carrete con cuadro de control de numerosas funciones y luz integrada pueden desplegarse fuera del vehículo para ser posicionados y tirar de la manguera a cualquier ángulo a ambos lados del vehículo desde 0° a 180°.

Furgón Tipo Ecofit



Aplicación tuberías hasta	Ø300 mm	Ø400 mm		Ø500 mm			
Motor	Diesel 32CV		Diesel 36CV		Diesel 45CV		
Presión y caudal (b)	200bar 60l/min	150bar 75l/min	150bar 85l/min	150bar 100l/min	200bar 72l/min	250bar 60l/min	
Depósito	600 Litros		1000 Litros		600 Litros		
Carrete	Hidráulico abatible: 80 metros						
Peso en vacío	575 Kg	585 Kg	620 Kg	630 Kg	605 Kg		
Dimensiones l x a x h	1,42 x 1,22 x 1,31 metros		1,83 x 1,22 x 1,31 metros		1,50 x 1,22 x 1,31 metros		

Equipo para furgón, optimizado por sus peculiares características constructivas. La refrigeración del motor diesel se efectúa mediante un intercambiador de calor en vez de radiador convencional. El operario no se halla expuesto al aire caliente del radiador. El carrete hidráulico abatible gira y se enclava en cualquier posición hacia la derecha desde 0° a 90°. Si deseamos trabajar con la manguera hacia el lado izquierdo del vehículo el tambor del carrete pivota sobre si mismo permitiendo su orientación hacia el lado izquierdo. Total giro efectivo de 0° a 180° desde la izquierda a al derecha del vehículo.

La apertura del carrete permite acceder rápida y cómodamente a toda la maquinaria para su mantenimiento.

Opciones: Radio control y/o cable de control remoto, etc...