

MÁQUINAS DE LIMPIEZA MOTOR DE GASOLINA CON AGUA FRÍA A PRESIÓN



| MODELO | PRESIÓN bar | CAUDAL l/m | POTENCIA CV |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| AFG 100/11 | 100 | 11 | 5,5 |
| AFG 150/15 | 150 | 15 | 9 |
| AFG 170/13 | 150 | 13 | 6 |
| AFG 200/15 | 200 | 15 | 13 |

CARACTERÍSTICAS

- Bombas de pistones cerámicos horizontales, culata bronce, válvula reguladora de presión, manómetro, filtro de aspiración.
- Motor gasolina, HONDA, 3.000 rpm, arranque manual.
- Acoplamiento directo entre motor y bomba.
- Inyector de aditivos. 10 Metros de manguera de alta presión. Pistola con boquilla de abanico.
- Montaje sobre carrito (excepto AFG 100/11).



| MODELO | PRESIÓN bar | CAUDAL l/m | POTENCIA CV |
|------------|----------------|---------------|----------------|
| AFG 100/11 | 100 | 11 | 5,5 |
| AFG 120/21 | 120 | 21 | 9 |
| AFG 150/15 | 150 | 15 | 9 |
| AFG 170/13 | 170 | 13 | 9 |
| AFG 200/15 | 200 | 15 | 13 |
| AFG 180/21 | 180 | 21 | 13 |
| AFG 240/15 | 240 | 15 | 13 |
| AFG 200/30 | 200 | 30 | 20 |
| AFG 300/21 | 300 | 21 | 20 |

CARACTERÍSTICAS

- Bombas de pistones cerámicos horizontales, culata bronce, válvula reguladora de presión, manómetro, filtro de aspiración.
- Motor gasolina, HONDA, 3.000 rpm, arranque manual o opcionalmente eléctrico.
- Acoplamiento directo entre motor y bomba.
- Inyector de aditivos. 10 Metros de manguera de alta presión. Pistola con boquilla de abanico.
- Montaje sobre chasis simple o tubular con ruedas, salvo excepciones.

