

EQUIPOS LIMPIEZA TUBERÍAS SERIE REMOLQUE

- De diseño moderno e innovador, con estudiado bajo centro de gravedad para una conducción estable y segura.
- Su aerodinámica con excelente coeficiente de fricción al aire minimiza el consumo de combustible del vehículo.
- Las partes estructurales están galvanizadas en caliente lo que les confiere una excelente resistencia a la corrosión.
- Numerosas piezas de la carrocería en material plástico, peso liviano, no se oxidan, los rasguños en las zonas bajas son fácilmente reparables.
- Amplia apertura del capó para efectuar el mantenimiento del grupo motobomba con comodidad.
- Cofre portaobjetos con cerradura.
- La gama consta de 3 modelos . Tipo S, 500 y 900.

Remolque Tipo S



Versión básica. Arranque manual



Arranque eléctrico



Tipo	Tipo S 190/30 Sin capó Arranque manual	Tipo S 190/30 Con capó Arranque eléctrico	Tipo S 150/40 Sin capó Arranque manual	Tipo S 150/40 Con capó Arranque eléctrico	Tipo S 150/50 Sin capó Arranque manual	Tipo S 150/50 Con capó Arranque eléctrico
Aplicación en tuberías	Ø40 - Ø100 mm		Ø40 - Ø200 mm		Ø40 - Ø250 mm	
Motor	13,2 kW / 18CV B&S VANGUARD Gasolina				16,9 kW/23CV B&S VANGUARD Gas.	
Bomba	190 bar 30l/min		150 bar 40l/min		150 bar 50l/min	
Depósito (l)	400 litros					
Peso (Vacío)	Aprox. 300Kg	Aprox. 320Kg	Aprox. 300Kg	Aprox. 320Kg	Aprox. 310Kg	Aprox. 330Kg
Dimensiones (l x a x h)	2750 x 1240 x 1050 mm					
Manguera	50m 3/8" (ND10)			50m 1/2" (ND13)		

Masa máxima autorizada 750Kg. No es necesaria licencia especial de conducción ni matriculación.

Dos versiones básicas: Arranque manual sin capota y arranque eléctrico con capota.

Opciones: Carrete abastecimiento, Stop por falta de agua, faro giratorio en poste telescópico, foco de trabajo, pistola, toberas limpieza, etc...

EQUIPOS LIMPIEZA TUBERÍAS SERIE REMOLQUE



Remolque Tipo 500

El equipo 500 Profesional es adecuado para desbloquear y limpiar tuberías de hasta Ø300.

Diseño innovador con coeficiente de fricción muy bajo (Ahorro de combustible) y bajo centro de gravedad.

Armarios laterales de capacidad y capó con cerraduras. Armario trasero portamangueras. Bajo nivel de ruido. Carrete auxiliar con manguera de llenado de depósito manual, carrete con manguera de alta presión manual.

Como opción se dispone del carrete de alta presión con giro mediante motor hidráulico, radio control remoto, etc...



Tipo	500			
Aplicación en tuberías hasta (Ømm)	250		300	
Motor	Gas.		Diesel	
(CV)	22	20	25	32
Presión (bar)	150		200	
Caudal (l/min)	50		60	
Depósito (l)	500		600	
Carrete (m)	Manual 80			
Tara (Kg)	700	750	775	785
MMA (Kg)	1.000 - 1.400			
Dimensiones (m) l x a x h	3,48 x 1,56 x 1,38			

Remolque Tipo 900

El equipo tipo 900 sigue la misma línea de diseño del tipo 500.

Va protegido con insonorización a 72 dB y es útil para trabajar en tuberías de hasta Ø500.

Lleva de serie el carrete con giro mediante motor hidráulico, abatible a diferentes posiciones para facilitar el tiro de la manguera.

En estándar se monta con depósito de 900 litros. Pero se puede equipar con volumen inferior en función del peso máximo remolcable del vehículo tractor.

Disponibles de serie otros accesorios como radio control, etc...



Tipo	900				
Aplicación en tuberías hasta (Ømm)	300		500		
Motor	Diesel				
(CV)	25	32	45		
Presión (bar)	150	200	150	200	150
Caudal (l/min)	60	60	75	72	100
Depósito (l)	900				
Carrete (m)	Hidráulico 80				
Tara (Kg)	950	975	1025		
MMA (Kg)	1.500 - 2.000				
Dimensiones (m) l x a x h	4,15 x 1,77 x 1,47				

* Elección ilimitada de volumen efectivo del depósito entre 500 y 900 litros.